

Proces attribuutcatalogus

In het Netwerk wordt de [Attribuutcatalogus](#) gebruikt voor het beschrijven van de beschikbare attributen en de toegestane bronnen binnen het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiens

De attribuutcatalogus wordt gebruikt in zowel het productie- als het testnetwerk. Dit proces beschrijft hoe de attribuutcatalogus eerst in test, en vervolgens in productie wordt doorgevoerd.

Doelstelling

De doelstelling van het proces attribuutcatalogus is tweeledig:

1. Waarborgen dat de attribuutcatalogus op correcte wijze tot stand komt;
2. Waarborgen dat alle deelnemers de actuele attribuutcatalogus in hun systemen gebruiken.

Verantwoordelijkheden

- De technisch beheerder van de beheerorganisatie is er verantwoordelijk voor dat het proces wordt uitgevoerd conform de procesbeschrijving;
- De technisch beheerder zorgt tevens dat de procesbeschrijving actueel blijft en coördineert de verschillende stappen in het proces;
- De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het tijdig verwerken van de attribuutcatalogus.

Overzicht processtappen

- [1. Attribuut toevoegen aan attribuutcatalogus](#)
- [2. Publiceren attribuutcatalogus in het testnetwerk](#)
- [3. Doorvoeren attribuutcatalogus in het testnetwerk](#)
- [4. Publiceren attribuutcatalogus in het productienetwerk](#)
- [5. Doorvoeren attribuutcatalogus in het productienetwerk](#)

Toelichting processtappen

1. Attribuut toevoegen aan attribuutcatalogus	
Input	Middels het Proces change en release is een nieuw attribuut toegevoegd aan het Afsprakenstelsel
Activiteit	De technisch beheerder voegt het attribuut met alle kenmerken toe aan de attribuutcatalogus 1. De vorige versie van de attribuutcatalogus wordt handmatig opgehaald vanaf de gepubliceerde locatie; 2. Het nieuwe attribuut, met alle kenmerken zoals beschreven in de RFC, wordt toegevoegd; 3. De changemanager (of een tweede technisch beheerder) controleert dit; 4. De attribuutcatalogus wordt voorzien van een digitale handtekening met het certificaat van de Beheerorganisatie (conform Digital signature); 5. De nieuwe versie van de attribuutcatalogus wordt handmatig gepubliceerd.
Output	• Een nieuwe attribuutcatalogus
Wie?	• De technisch beheerder voert deze stap uit • De changemanager controleert de wijziging

2. Publiceren attribuutcatalogus in het testnetwerk	
Input	De nieuwe attribuutcatalogus
Activiteit	1. De technisch beheerder publiceert de nieuwe attribuutcatalogus op https://extranet.eherkenning.nl/1.11/test/attribuutcatalogus.xml; 2. Door een bericht via het incidentmanagementsysteem wordt dit aangekondigd.
Output	Gepubliceerde attribuutcatalogus in het testnetwerk
Wie?	De technisch beheerder van de beheerorganisatie voert deze stap uit

3. Doorvoeren attribuutcatalogus in het testnetwerk	
Input	Gepubliceerde attribuutcatalogus
Activiteit	De deelnemers pakken de nieuwe attribuutcatalogus op en voeren deze door binnen 24 uur.

Output	Geïmplementeerde nieuwe attribuutcatalogus in het testnetwerk
Wie?	De deelnemers implementeren de nieuwe attribuutcatalogus

4. Publiceren attribuutcatalogus in het productienetwerk

Input	De nieuwe attribuutcatalogus
Activiteit	1. De technisch beheerder publiceert de nieuwe attribuutcatalogus op https://extranet.eherkenning.nl/1.11/attribuutcatalogus.xml; 2. Door een bericht via het incidentmanagementsysteem wordt dit aangekondigd.
Output	Gepubliceerde attribuutcatalogus in het testnetwerk
Wie?	De technisch beheerder van de beheerorganisatie voert deze stap uit

5. Doorvoeren attribuutcatalogus in het productienetwerk

Input	Gepubliceerde attribuutcatalogus
Activiteit	De deelnemers pakken de nieuwe attribuutcatalogus op en voeren deze door binnen 24 uur.
Output	Geïmplementeerde nieuwe attribuutcatalogus in het productienetwerk
Wie?	De deelnemers implementeren de nieuwe attribuutcatalogus